

El almacenamiento adecuado de materiales en paletas es crucial para prevenir accidentes, lesiones y daños a la propiedad en el lugar de trabajo. Aquí hay varios consejos de seguridad para almacenar materiales en paletas de manera segura:

- **Inspeccionar Paletas:** Antes de cargar una paleta, inspecciónala en busca de daños, como tablas rotas o clavos salientes. Las paletas dañadas deben repararse antes de usar o retirarse del servicio.
- **Elegir la Paleta Adecuada:** Elige paletas que sean apropiadas para el tamaño y peso de los materiales que sostendrán.
- **Apilar Materiales Uniformemente:** Distribuye el peso de los materiales uniformemente en la paleta para mantener la estabilidad y evitar el vuelco.
- **Entrelazar Materiales en Bolsas:** Los materiales en bolsas deben apilarse retrocediendo las capas y cruzando las bolsas al menos cada 10 bolsas de altura para evitar deslizamientos, caídas o colapsos.
- **Evitar el Sobre saliente:** No permitas que los materiales sobresalgan los bordes de la paleta, ya que esto puede crear una carga desequilibrada y aumentar el riesgo de caída de objetos.
- **Asegurar Materiales:** Utiliza métodos apropiados para asegurar los materiales a la paleta, como envoltura retráctil, amarres o bandas para evitar desplazamientos o caídas durante el almacenamiento o transporte.
- **Superficie Plana y Nivelada:** Coloca las paletas en una superficie plana y nivelada para asegurar la estabilidad y prevenir vuelcos o deslizamientos.
- **Claros en los Pasillos:** Mantén despejados los pasillos y vías de acceso alrededor de las paletas para un fácil acceso y manejo seguro de materiales.

- **Mantener Despejadas las Puertas:** Nunca bloquee las puertas con paletas u otros materiales almacenados, ni siquiera temporalmente. Las salidas de emergencia siempre deben permanecer libres de obstrucciones.

- **Limitación de Peso:** No excedas la capacidad de peso de los estantes o plataformas de almacenamiento. Estos suelen estar etiquetados con su capacidad de peso, y este límite nunca debe excederse.

- **Mantener una Adecuada Separación Vertical:** La separación vertical mínima entre rociadores y material almacenado debajo debe ser de al menos 18 pulgadas, para evitar que el material almacenado interfiera con el rociado de agua de una cabeza de rociador durante un incendio.

Siguiendo estos consejos de seguridad, empleadores y trabajadores pueden minimizar los riesgos asociados con almacenar y transportar materiales en paletas, promover la seguridad en el lugar de trabajo y prevenir accidentes.