



La plataforma de carga es una de las áreas más activas en cualquier instalación. Llegan camiones con remolques, se descargan o recogen mercancías, y los trabajadores se mueven rápidamente para cargar o descargar inventario. Montacargas, patines hidráulicos, carretillas manuales; e incluso personas levantando objetos manualmente; están en constante movimiento. Con tanta actividad, es fácil pasar por alto un riesgo serio: el movimiento del remolque, también conocido como **desplazamiento del remolque**.

¿Qué es el desplazamiento del remolque?

El desplazamiento del remolque ocurre cuando un remolque se va alejando lentamente de la plataforma. Puede comenzar justo después de que el conductor lo desconecta. Cada vez que un montacargas o la paleta hidráulica entra o sale del remolque, el peso y el movimiento pueden hacer que el remolque se desplace aún más. Al principio la separación puede ser pequeña, pero puede crecer rápidamente. Cuanto mayor sea la separación, mayor será el riesgo de lesiones.

Riesgos asociados

Cuando un remolque se mueve lejos de la plataforma:

- Un montacargas podría caer en el espacio y posiblemente caer sobre el conductor.
- Una paleta hidráulica podría salirse del remolque, causando lesiones.
- Alguien que camine o salte sobre el espacio podría resbalar o caer.

Tomar unas simples medidas de seguridad puede marcar la diferencia.

Qué hacer antes de comenzar a descargar

El remolque debe estar asegurado antes de que alguien entre en él.

Hay tres formas comunes de mantener un remolque en su lugar:

- **Cuñas para ruedas:** son bloques en forma de cuña que se colocan frente a las ruedas traseras del remolque. Los trabajadores deben ir al nivel del suelo para colocarlas antes de comenzar la descarga.
- **Sistemas de retención en las ruedas:** se fijan a la plataforma y se enganchan alrededor de las ruedas traseras del remolque. Siempre verifica que estén bien asegurados.
- **Sistemas de retención automatizados:** estos sistemas se enganchan al protector trasero del remolque usando un gancho mecánico. Asegúrate de que el gancho esté completamente enganchado antes de que alguien entre al remolque.

Incluso cuando el remolque está asegurado, puede moverse ligeramente, por lo tanto es importante mantenerse alerta.

Cómo monitorear el movimiento del remolque

Durante el día, los trabajadores deben:

- Vigilar la conexión entre la plataforma y el remolque.
- Estar atentos a la formación de espacios—aunque sean pequeños.
- Reportar cualquier separación de inmediato y detener las operaciones si es necesario.
- Reposicionar el remolque si la separación aumenta.